

Skladovací hala 66 x 30 m pro svitky

Objednatel : Třinecké železářny, a.s.
 Generální dodavatel : Třinecký inženýring, a.s.
 Místo realizace : areál TŽ, a.s.
 Doba realizace : 8/2008 – 11/2008



Popis akce:

Z důvodu rozšíření kapacit pro skladování jakostní kruhové oceli z nové výrobní linky navíječek válcovny C TŽ, a.s. požadovalo postavit novou skladovací halu. Hala je přístavbou objektu válcovny. Před zahájením prací bylo nutno provést demolici stávajícího hákového dopravníku, provést demontáže ocelových konstrukcí na fasádě válcovny a provést přeložky slaboproudých, datových a silnoproudých rozvodů. Úprava pláně si vyžádala vybourání stávajících asfaltových ploch a výměnu podloží o tloušťce 70 cm. Základy jsou tvořeny ŽB monolitickými patkami a pásy, nosná kce haly je ocelová montovaná z části využívající ocelové rámy bývalého hákového dopravníku. Kce podlahy je z drátkobetonu, v místě boxů pro svitky vyložena panely vyrobených z bukových hranolů. Sokl je ŽB monolitický. Opláštění objektu je z trapézového plechu prosvětleno pásy z polykarbonátu. Hliníková vrata jsou elektrická rolovací. Nezateplený střešní plášť je z trapézového plechu s protikondenzační úpravou odvětrán větracími hlavicemi a prosvětlen světlíky. Dešťové vody jsou svedeny do nově zbudované dešťové kanalizace. Hala je vybavena osvětlením vč. nouzového a elektroinstalací s rozvaděči.

Třinecký inženýring, a.s.
 Frýdecká 126
 739 61 Třinec-Staré Město

www.trineckvinzenyring.cz
inzenyring@trineckvinzenyring.cz

Tel.: 558 53 6922
 Fax: 558 53 2276